SKYEAGLE

ระบบร่มชูชีพทางทหารขั้นสูงแบบคู่

คำอธิบาย :

T175-340 เป็นระบบร่มชูชีพทางทหารขั้นสูงที่ออกแบบสำหรับภารกิจผู้ปฏิบัติงานคู่และการปฏิบัติการทิ้งอุปกรณ์หนักทางอากาศ ระบบนี้มีความจุบรรทุกสูง พิสัยการร่อนที่กว้างขึ้น ความสามารถในการบังคับเลี้ยวที่ยอดเยี่ยม และความปลอดภัยที่เหนือกว่า ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับภารกิจเปิดร่มที่สูง (HAHO) และเปิดร่มที่ต่ำ (HALO) ระบบนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของการปฏิบัติการทางอากาศเฉพาะทาง T175-340 เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้สำหรับการแทรกซึมทางยุทธวิธี การแทรกซึมแบบลับๆ และการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โดยให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการที่เทียบเท่ากับระบบเช่น RA-1

คำอธิบาย

T175-340

ระบบร่มชูชีพหลัก	
พื้นที่ร่มหลัก	340 sq.ft
จำนวนเซลล์ของร่มหลัก	9 Pcs
ร่มหลัก	
น้ำหนักกระโดดสูงสุด	227 kg
ความสูงกระโดดสูงสุด (MSL)	35000ft/10668m
ความสูงกระโดดขั้นต่ำ (AGL)	3,500 ft/1069m
ความเร็วการกางร่มสูงสุด	150 KTS EAS @Sea Level
อัตราการลดลง	3.5-5 m/s
ความเร็วแนวนอนความเร็วแนวนอน	8-13m/s
วิธีการกางร่มหลัก	กางร่มด้วยมือ
ระบบร่มชูชีพสำรอง	
พื้นที่ร่มสำรอง	340 sq.ft
จำนวนเซลล์ของร่มสำรอง	9 Pcs
วิธีการกางร่มสำรอง	การเปิดใช้งานด้วยมือ/สายสแตติกสำรอง (RSLs)/AAD

ติดต่อเรา :

โทรศัพท์: +86 159 7530 6533

อีเมล: sales@skyeagleparachute.com

เว็บไซต์: www.skyeagleparachute.com

ที่อยู่:

อาคาร A1, Zhongjia Creative Park,
ถนน Donghuan ที่ 2, เขต Longhua,
เมืองเซินเจิ้น, มณฑลกวางตุ้ง, ประเทศจีน

ลิขสิทธิ์สงวนไว้ © Shenzhen SkyEagle Technology Co., Ltd.

เว็บไซต์