SKYEAGLE

# อุปกรณ์กระตุ้นการทำงานอัตโนมัติ (AAD)

## คำอธิบาย :

ออกแบบมาเพื่อความแม่นยำและความน่าเชื่อถือเฉพาะด้าน ระบบ AAD ของเราจะตรวจจับการลดระดับความสูงแบบเรียลไทม์ และเปิดร่มชูชีพสำรองเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตเท่านั้น ด้วยตรรกะการทำงานที่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานแบบ Tandem, นักเรียน และกีฬา อุปกรณ์สามารถผสานเข้ากับชุดอุปกรณ์สมัยใหม่ได้อย่างลงตัว มอบการแทรกแซงที่เชื่อถือได้โดยไม่รบกวนขั้นตอนของผู้กระโดด เป็นที่ไว้วางใจโดยมืออาชีพในด้านความแม่นยำที่เงียบแม้ภายใต้ความกดดัน

| สเปคทางเทคนิค | |
|---|---|
| วัสดุของตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมเกรดอากาศยานกลึงแม่นยำ |
| ขนาดตัวเครื่อง | 1045622 มม. |
| ขนาดแผงควบคุม | 67219 มม. (สายเชื่อมต่อยาว 45 ซม.) |
| ขนาดใบมีด | 60*10 มม. (ความยาวสาย 45 ซม. + 9 ซม.) |
| น้ำหนัก | 355 กรัม |
| ฟังก์ชันบันทึกข้อมูล | บันทึกข้อมูลการกระโดดได้มากกว่า 500 ครั้ง |
| เวลาตอบสนองการทำงาน | 2 มิลลิวินาที |
| ความสูงในการทำงาน | 200 เมตร |
| ความเร็วในการทำงาน | 13 เมตร/วินาที |
| ช่วงความสูงที่ใช้งานได้ | -2000 ถึง 25,000 เมตร |
| ความแม่นยำในการวัด | 10 ซม. |
| ช่วงค่าชดเชยความดัน | -2000 ถึง 2000 เมตร / 400 hPa ถึง 1200 hPa |
| หน่วยวัดความสูง | เมตร |
| การกันน้ำ | แช่น้ำลึก 1 เมตรได้นาน 1 ชั่วโมง |
| ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง | 14 ชั่วโมง |
| รอบการบำรุงรักษา | ทุก 4 ปี |


## ติดต่อเรา :

โทรศัพท์: +86 159 7530 6533

อีเมล: sales@skyeagleparachute.com

เว็บไซต์: www.skyeagleparachute.com

ที่อยู่:

อาคาร A1, Zhongjia Creative Park,
ถนน Donghuan ที่ 2, เขต Longhua,
เมืองเซินเจิ้น, มณฑลกวางตุ้ง, ประเทศจีน


ลิขสิทธิ์สงวนไว้ © Shenzhen SkyEagle Technology Co., Ltd.

เว็บไซต์